MADAS M16/RM NC CX08C0000 008



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: madas.pro-solution.ru | эл. почта: mds@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Исполнение: CX08C0000 008.

Описание серии

Ниже приведены общие сведения о серии M16/RM NC. Индивидуальные параметры выбранного исполнения приведены отдельно во вкладке «Характеристики».

Клапаны M16/RM NC являются быстродействующими нормально закрытыми клапанами с ручным взводом в алюминиевом корпусе. Взвод клапана осуществляется вручную с помощью рычага при подключенном питании. При присутствии напряжения на катушке, клапан остается открытым, при его отсутствии клапан закрывается. Клапан предназначен для установки на вводе газапровода в котельную в качестве запорного органа трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств, работающих на природном газе, воздухе или сжиженном нефтяном газе с давлением до 0,5 бар или до 6 бар. Доступны так же версии для работы на биогазе, попутном нефтяном газе.

Общие технические данные серии

Виды используемых газов: метан, сжиженный газ, воздух (сухие газы), азот (корпус из сплава алюминия)
Резьбовые соединения, Rp: DN 20 ÷ DN 50 согласно EN 10226
Фланцевые соединения PN 16: DN 25 ÷ DN 300 согласно ГОСТ 33259-2015 (12820-80)
Температура окружающей среды: от -40 до +60°C
Напряжение: 12В пост. тока, 24В пост. тока, 230В/50-60 Гц
Максимальное рабочее давление: 0,05; 0,6 МПа
Время закрытия: <1 с
Класс герметичности: A
Степень защиты: IP65

Материал корпуса: сплав алюминия

Характеристики

DN:	65
Соед-ние:	Фланец
P.max, МПа:	0.6
Напряжение:	230V~
Артикул:	CX08C0000 008

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: madas.pro-solution.ru | эл. почта: mds@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
Россия и другие страны ТС доставка в любой город