
MADAS RG/2MB версия Компакт RBC50Z R120



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: madas.pro-solution.ru | эл. почта: mds@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Исполнение: RBC50Z R120.

Описание серии

Ниже приведены общие сведения о серии RG/2MB версия Компакт. Индивидуальные параметры выбранного исполнения приведены отдельно во вкладке «Характеристики».

Регулятор RG/2MB версии Компакт DN32-DN50 является регулятором прямого действия. Благодаря уменьшенному седлу регулятор имеет меньшую пропускную способность (до 400 нм3/ч) по сравнению с RG/2MB стандартного исполнения. Идеально подходит практически под любые требования заказчика за счет высокой точности регулирования. Регулятор оснащен предохранительно-сбросным и предохранительно-запорным клапаном, штуцером для отбора давления. Возможен монтаж как на горизонтали, так и на вертикали. Рабочая среда может быть как любой сухой неагрессивный газ, так и составные газы, для которых регуляторы поставляются в специальном исполнении.

Общие технические данные серии

Виды используемых газов: метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы)
Фланцевые соединения PN16: DN32 ÷ DN50 согласно ГОСТ 33259-2015 (12820-80)
Температура окружающей среды: от -40 до +60°C
Максимальное рабочее давление: 0,6 МПа
Время закрытия ПЗК: < 1 сек.
Диаметр седла: 15 мм
Точность регуляторования исходящего давления: ±5%
Средний срок службы: 40 лет
Подсоединение сбросного патрубка: G 3/4’’

Материал: сплав алюминия

Характеристики

DN:	50
Соед-ние:	Фланец
P.max, МПа:	0.6
Диапазон настройки, кПа:	1.7 ... 3.2
Артикул:	RBC50Z R120

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: madas.pro-solution.ru | эл. почта: mds@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
Россия и другие страны ТС доставка в любой город